

东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业,历经近二十五年的发展历程,成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新,已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场,打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程,产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域,20多个系列的产品全部按照工业制造标准生产,代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园,作为制造基地和销售服务中心;已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点,部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区,为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。





光纤激光器冷水机 DLY3000ADH-LD2-FAA-C 技术参数

机器型号			DLY3000ADH-LD2-FAA-C
建议匹配激光器			3000W
名义制冷量		W	8500
电源			380V/3N~/50Hz
整机最大功率		W	5400
整机最大电流		A	10. 26
电热管功率		W	2000
水泵额定扬程		m	47
冷冻水额定流量		L/min	33
常温水额定流量		L/min	2
冷冻水进出水接口		mm	Φ25mm 宝塔
常温水进出水接口		mm	Φ19mm 宝塔
水箱容积		L	38
流量保护		X	断开: ≤0.3bar
使用 范围	环境温度	${\mathbb C}$	≤40°C
	冷水温度	${\mathbb C}$	8~30
控温精度		${\mathbb C}$	冻水±0.5℃ 常温水±1.0℃~±2.0℃
制冷剂			R22
机器净重		kg	168
外形尺寸 L×W×H		mm	$610 \times 800 \times 1430$
包装尺寸 L×W×H		mm	$720 \times 1070 \times 1602$

注: 工况参数为: 环境温度 30℃, 出水温度 22℃。

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路 4 号东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103 No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China 电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586 电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): http://www.doluyo.com



产品外观图





长×深×高 (L×D×H): 610×800×1430mm